

YAMAHA XT 600 Z 34L

Byggeår / Stelnumre

Byggeår: 1983 til 1984

Stelnumre: 34L-000101 til 34L-020101 OG HØJERE

Tekniske data

Cylindervolumen: 595 CCM

Cylindre: 1

HK/KW: 44/32

Ventilafstand (Ind): KOLD 0,07-0,12 MM

Ventilafstand (Ud): KOLD 0,12-0,17 MM

Tomgang: 1250-1350 O/MIN

Luftskrue: 2,5 OMGANG

Dæktryk (for): 1,5 BAR

Dæktryk (bag): 2,2 BAR

Tændrør 1: NGK DR7ES

Tændrør 2: CHAMPION RA6HC

Elektrodeafstand: 0,8-0,9 MM

Forgaffelrør Ø: 40 MM

Kædehjul For/Bag: 15/39 Tænder

Kæde: 102 kædeled

Påfyldningsmængder

Forgaffelrør pr. stk: 537 CCM SAE10

Olie uden filterskift: 1,9 LITER SAE 20W40

Olie med filterskift: 2,0 LITER SAE 20W40

Bremsevæske: DOT 4 ELLER HØJERE

Brændstof: 28 LITER BLYHOLDIG

De tekniske data er indsamlet med stort omhu, men brugen af data er på eget ansvar!

YAMAHA XT 600 2KF

Byggeår / Stelnumre

Byggeår: 1987 til 1990

Stelnumre: 2KF-000101 til 2KF-019101

Tekniske data

Cylindervolumen: 595 CCM

Cylindre: 1

HK/KW: 45/33

Ventilafstand (Ind): KOLD 0,07-0,12 MM

Ventilafstand (Ud): KOLD 0,12-0,17 MM

Tomgang: 1250-1350 O/MIN

Luftskrue: 3 OMGANGE

Dæktryk (for): 1,5 BAR

Dæktryk (bag): 2,2 BAR

Tændrør 1: NGK DPR8EA-9

Tændrør 2: CHAMPION RA4HC

Elektrodeafstand: 0,8-0,9 MM

Forgaffelrør Ø: 41 MM

Kædehjul For/Bag: 15/39 Tænder

Kæde: 102 kædeled

Påfyldningsmængder

Forgaffelrør pr. stk: 537 CCM SAE10

Olie uden filterskift: 1,9 LITER SAE 20W40

Olie med filterskift: 2,0 LITER SAE 20W40

Bremsevæske: DOT 4 ELLER HØJERE

Brændstof: 13 LITER BLYHOLDIG

De tekniske data er indsamlet med stort omhu, men brugen af data er på eget ansvar!

YAMAHA XT 600 55W

Byggeår / Stelnumre

Byggeår: 1985

Stelnumre: 55W-000101 til 55W-020000

Tekniske data

Cylindervolumen: 595 CCM

Cylindre: 1

HK/KW: 44/32

Ventilafstand (Ind): KOLD 0,07-0,12 MM

Ventilafstand (Ud): KOLD 0,12-0,17 MM

Tomgang: 1250-1350 O/MIN

Luftskrue: 2,5 OMGANG

Dæktryk (for): 1,5 BAR

Dæktryk (bag): 2,2 BAR

Tændrør 1: NGK DR7ES

Tændrør 2: CAHMPION RA6HC

Elektrodeafstand: 0,8-0,9 MM

Forgaffelrør Ø: 40 MM

Kædehjul For/Bag: 15/40 Tænder

Kæde: 102 kædeled

Påfyldningsmængder

Forgaffelrør pr. stk: 537 CCM SAE10

Olie uden filterskift: 1,9 LITER SAE 20W40

Olie med filterskift: 2,0 LITER SAE 20W40

Bremsevæske: DOT 4 ELLER HØJERE

Brændstof: 30 LITER BLYHOLDIG

De tekniske data er indsamlet med stort omhu, men brugen af data er på eget ansvar!

YAMAHA XT 600 3AJ

Byggeår / Stelnumre

Byggeår: 1988 til 1991

Stelnumre: 3AJ-000101 til 3AJ-056101

Tekniske data

Cylindervolumen: 595 CCM

Cylindre: 1

HK/KW: 46/34

Ventilafstand (Ind): KOLD 0,07-0,12 MM

Ventilafstand (Ud): KOLD 0,12-0,17 MM

Tomgang: 1250-1350 O/MIN

Luftskrue: 2,5 OMGANG

Dæktryk (for): 1,5 BAR

Dæktryk (bag): 2,2 BAR

Tændrør 1: NGK DPR7EA-9

Tændrør 2: NGK DPR8EA-9

Elektrodeafstand: 0,8-0,9 MM

Forgaffelrør Ø: 40 MM

Kædehjul For/Bag: 15/40 Tænder(Årg88), 15/45 Tænder(fra årg89-)

Kæde: 104 kædeled(Årg88), 106 kædeled(fra årg89-)

Påfyldningsmængder

Forgaffelrør pr. stk: 537 CCM SAE10

Olie uden filterskift: 1,9 LITER SAE 20W40

Olie med filterskift: 2,0 LITER SAE 20W40

Bremsevæske: DOT 4 ELLER HØJERE

Brændstof: 23 LITER BLYHOLDIG

De tekniske data er indsamlet med stort omhu, men brugen af data er på eget ansvar!

YAMAHA XT 600 2NF

Byggeår / Stelnumre
Byggeår: 1987 til 1990
Stelnumre:

Tekniske data

Cylindervolumen: 595 CCM
Cylindre: 1
HK/KW: 27/20
Ventilafstand (Ind): KOLD 0,07-0,12 MM
Ventilafstand (Ud): KOLD 0,12-0,17 MM
Tomgang: 1250-1350 O/MIN
Luftskrue: 3 OMGANGE
Dæktryk (for): 1,5 BAR
Dæktryk (bag): 2,1 BAR
Tændrør 1: NGK DPR7EA-9
Tændrør 2: CAHMPION RA4HC
Elektrodeafstand: 0,8-0,9 MM
Forgaffelrør Ø:
Kædejul For/Bag: 15/40 Tænder
Kæde: 102 kædeled

Påfyldningsmængder

Forgaffelrør pr. stk: 537 CCM SAE10
Olie uden filterskift: 1,9 LITER SAE 20W40
Olie med filterskift: 2,0 LITER SAE 20W40
Bremsevæske: DOT 4 ELLER HØJERE
Brændstof: 13 LITER BLYHOLDIG

De tekniske data er indsamlet med stort omhu, men brugen af data er på eget ansvar!

YAMAHA XT 600 1VJ

Byggeår / Stelnumre

Byggeår: 1986 til 1987

Stelnumre: 1VJ-000101 til

Tekniske data

Cylindervolumen: 595 CCM

Cylindre: 1

HK/KW: 46/34

Ventilafstand (Ind): KOLD 0,07-0,12 MM

Ventilafstand (Ud): KOLD 0,12-0,17 MM

Tomgang: 1250-1350 O/MIN

Luftskrue: 2,5 OMGANG

Dæktryk (for): 1,5 BAR

Dæktryk (bag): 2,1 BAR

Tændrør 1: NGK DPR7EA-9

Tændrør 2: NGK DPR8EA-9

Elektrodeafstand: 0,8-0,9 MM

Forgaffelrør Ø: 40 MM

Kædehjul For/Bag: 15/40 Tænder

Kæde: 104 kædeled

Påfyldningsmængder

Forgaffelrør pr. stk: 537 CCM SAE10

Olie uden filterskift: 1,9 LITER SAE 20W40

Olie med filterskift: 2,0 LITER SAE 20W40

Bremsevæske: DOT 4 ELLER HØJERE

Brændstof: 23 LITER BLYHOLDIG

De tekniske data er indsamlet med stort omhu, men brugen af data er på eget ansvar!

YAMAHA XT 600 3TB'96

Byggeår / Stelnumre
Byggeår: 1996 til 2000
Stelnumre:

Tekniske data

Cylindervolumen: 595 CCM
Cylindre: 1
HK/KW: 43/32
Ventilafstand (Ind): KOLD 0,05-0,10 MM
Ventilafstand (Ud): KOLD 0,12-0,17 MM
Tomgang: 1200-1400 O/MIN
Luftskrue: 2 OMGANGE
Dæktryk (for): 1,5 BAR
Dæktryk (bag): 2,1 BAR
Tændrør 1: NGK DPR8EA-9
Tændrør 2: CHAMPION RA4HC
Elektrodeafstand: 0,9 MM
Forgaffelrør Ø: 41 MM
Kædejul For/Bag: 15/45 Tænder
Kæde: 106 kædeled

Påfyldningsmængder

Forgaffelrør pr. stk: 533 CCM SAE10
Olie uden filterskift: 2,6 LITER SAE 20W40
Olie med filterskift: 2,8 LITER SAE 20W40
Bremsevæske: DOT 4 ELLER HØJERE
Brændstof: 15 LITER BLYHOLDIG

De tekniske data er indsamlet med stort omhu, men brugen af data er på eget ansvar!

YAMAHA XT 600 3TB

Byggeår / Stelnumre
Byggeår: 1990 til 1995
Stelnumre: 1

Tekniske data

Cylindervolumen: 595 CCM
Cylindre: 1
HK/KW: 45/33
Ventilafstand (Ind): KOLD 0,05-0,10 MM
Ventilafstand (Ud): KOLD 0,12-0,17 MM
Tomgang: 1200-1400 O/MIN
Luftskrue: 1,25 OMGANG
Dæktryk (for): 1,5 BAR
Dæktryk (bag): 2,0 BAR
Tændrør 1: NGK DPR8EA-9
Tændrør 2: NGK DPR9EA-9
Elektrodeafstand: 0,8-0,9 MM
Forgaffelrør Ø: 41 MM
Kædehjul For/Bag: 15/39 Tænder(XT600K), 15/45 Tænder(XT600E)
Kæde: 102 kædeled(XT600K), 106 kædeled(XT600E)

Påfyldningsmængder

Forgaffelrør pr. stk: 538 CCM SAE10
Olie uden filterskift: 2,7 LITER SAE 20W40
Olie med filterskift: 2,8 LITER SAE 20W40
Bremsevæske: DOT 4 ELLER HØJERE
Brændstof: 13 LITER BLYHOLDIG

De tekniske data er indsamlet med stort omhu, men brugen af data er på eget ansvar!

YAMAHA XT 600 3UW

Byggeår / Stelnumre

Byggeår: 1990 til 1995

Stelnumre: 3UW-006101 til 3UW-028101

Tekniske data

Cylindervolumen: 595 CCM

Cylindre: 1

HK/KW: 34/25

Ventilafstand (Ind): KOLD 0,05-0,10 MM

Ventilafstand (Ud): KOLD 0,12-0,17 MM

Tomgang: 1300-1400 O/MIN

Luftskrue: 1,25 OMGANG

Dæktryk (for): 1,5 BAR

Dæktryk (bag): 2,1 BAR

Tændrør 1: NGK DPR8EA-9

Tændrør 2:

Elektrodeafstand: 0,8-0,9 MM

Forgaffelrør Ø: 41 MM

Kædehjul For/Bag: 15/39 Tænder(XT600K), 15/45 Tænder(XT600E)

Kæde: 102 kædeled(XT600K), 106 kædeled(XT600E)

Påfyldningsmængder

Forgaffelrør pr. stk: 538 CCM SAE10

Olie uden filterskift: 2,7 LITER SAE 20W40

Olie med filterskift: 2,9 LITER SAE 20W40

Bremsevæske: DOT 4 ELLER HØJERE

Brændstof: 13 LITER BLYHOLDIG

De tekniske data er indsamlet med stort omhu, men brugen af data er på eget ansvar!

YAMAHA XT 600 43F

Byggeår / Stelnumre

Byggeår: 1984 til 1986

Stelnumre: 43F-000101 til 43F-055101

Tekniske data

Cylindervolumen: 595 CCM

Cylindre: 1

HK/KW: 44/32

Ventilafstand (Ind): KOLD 0,05-0,12 MM

Ventilafstand (Ud): KOLD 0,12-0,17 MM

Tomgang: 1250-1350 O/MIN

Luftskrue: 2,5 OMGANG

Dæktryk (for): 1,8 BAR

Dæktryk (bag): 2,3 BAR

Tændrør 1: NGK DPR8EA-9

Tændrør 2:

Elektrodeafstand: 0,6-0,7 MM

Forgaffelrør Ø: 41 MM

Kædehjul For/Bag: 15/40 Tænder

Kæde: 102 kædeled

Påfyldningsmængder

Forgaffelrør pr. stk: 483 CCM SAE10

Olie uden filterskift: 1,9 LITER SAE 20W40

Olie med filterskift: 2,0 LITER SAE 20W40

Bremsevæske: DOT 4 ELLER HØJERE

Brændstof: 11,5 LITER BLYHOLDIG

De tekniske data er indsamlet med stort omhu, men brugen af data er på eget ansvar!

YAMAHA XT 600 3TB

Byggeår / Stelnumre
Byggeår: 1990 til 1995
Stelnumre:

Tekniske data

Cylindervolumen: 595 CCM
Cylindre: 1
HK/KW: 45/33
Ventilafstand (Ind): KOLD 0,05-0,10 MM
Ventilafstand (Ud): KOLD 0,12-0,17 MM
Tomgang: 1200-1400 O/MIN
Luftskrue: 1,25 OMGANG
Dæktryk (for): 1,5 BAR
Dæktryk (bag): 2,0 BAR
Tændrør 1: NGK DPR8EA-9
Tændrør 2: NGK DPR9EA-9
Elektrodeafstand: 0,8-0,9 MM
Forgaffelrør Ø: 41 MM
Kædehjul For/Bag: 15/39 Tænder(XT600K), 15/45 Tænder(XT600E)
Kæde: 102 kædeled(XT600K), 106 kædeled(XT600E)

Påfyldningsmængder

Forgaffelrør pr. stk: 538 CCM SAE10
Olie uden filterskift: 2,7 LITER SAE 20W40
Olie med filterskift: 2,8 LITER SAE 20W40
Bremsevæske: DOT 4 ELLER HØJERE
Brændstof: 13 LITER BLYHOLDIG

De tekniske data er indsamlet med stort omhu, men brugen af data er på eget ansvar!